

SERBATOI PER ACQUA

CISTERNE ORIZZONTALI

CAPACITÀ (lt)	DIMENSIONI (mm)							
	DI	Lu	DI	Lu	DI	Lu	DI	Lu
1000	900	1650						
1500	1040	1910	1200	1500				
2000	1200	1940						
2500	1200	2380						
3000	1200	2840	1400	2260				
4000	1200	3920	1400	2910	1600	2340		
5000	1200	4800	1400	3560	1600	2840	1800	2500
6000	1400	4210	1600	3340	1800	2880		
7000	1600	3840	1800	3260				
8000	1800	3640	2000	3050				
9000	1800	4020	2000	3350				
10000	1800	4400	2000	3650				
11000	1800	4780	2000	3950				
12000	1800	5160	2000	4250				
13000	2000	4550						
14000	2000	4850						
15000	2000	5150	2500	3550				
20000	2000	6750	2500	4600				
25000	2500	5600						
30000	2500	6600						
35000	2500	7600						
40000	2500	8650	3000	6300				
50000	2500	10700	3000	7750				

DI=diametro interno Lu=lunghezza

Corredo standard: boccaporto superiore DN 400 con chiusino inox, sfiato e n. 3 raccordi (cisterne da interro n. 2 raccordi).
A richiesta: tronchetti flangiati, boccaporto superiore DN 400 in polipropilene con chiusura ermetica.



MODELLO DA STOCCAGGIO FUORI TERRA



MODELLO DA INTERRO

CISTERNETTE PARALLELEPIPEDE ORIZZONTALI

CAPACITÀ (lt)	DIMENSIONI (mm)		
	Lu	La	H
300	960	570	840
400	980	570	1030
500 A	1040	640	1150
500 B	1210	660	910
600 A	1220	640	1140
600 B	1210	660	1030
800	1350	750	1020
1000	1350	750	1270
1200	1340	750	1530
1500	1690	750	1580

Lu=lunghezza La=larghezza H=altezza



Corredo standard: boccaporto superiore DN 400 "passo d'uomo" con chiusino ermetico, valvola di sfiato, scarico totale, n. 3 raccordi da 1" fino a 500 lt, n. 3 raccordi da 1" 1/4 da 600 lt.

CISTERNETTE PARALLELEPIPEDE VERTICALI

CAPACITÀ (lt)	DIMENSIONI (mm)		
	Lu	La	H
300 A	670	570	1150
300 B	840	570	1000
400 A	840	570	1220
400 B	840	570	1160
500	980	640	1220
600	950	640	1380
800 A	820	750	1530
800 B	1230	680	1340
1000 A	1230	680	1600
1000 B	1100	750	1530
1200	1300	750	1570
1500	1350	750	1920
2000	1750	750	1920

Lu=lunghezza La=larghezza H=altezza



Corredo standard: boccaporto superiore DN 400 "passo d'uomo" con chiusino ermetico, valvola di sfiato, scarico totale, n. 3 raccordi da 1" fino a 500 lt, n. 3 raccordi da 1" 1/4 da 600 lt.

CISTERNETTE PARALLELEPIPEDE modello "CASSONE"

CAPACITÀ (lt)	DIMENSIONI (mm)		
	Lu	La	H
500 OR	910	870	690
500 VR/A	870	650	980
500 VR/B	920	650	940
1000 OR/A	1680	690	990
1000 OR/B	1680	950	730
1000 VR	950	690	1730

Lu=lunghezza La=larghezza H=altezza



Corredo standard: boccaporto superiore DN 400 "passo d'uomo" con chiusino ermetico.

CISTERNETTE TRIANGOLARI



CAPACITÀ (lt)	DIMENSIONI (mm)			
	Dimensioni di base			H
	Bmag	Bmin	Bh	
300	920	710	550	1250
500	1230	920	710	1250

Bmag=lato maggiore Bmin=lato minori Bh=altezza H=altezza

Corredo standard: boccaporto superiore DN 300 con chiusino ermetico, valvola di sfiato, scarico totale e n. 3 raccordi da 1".

VIPA

Vaschette igieniche per alimenti

CAPACITÀ (lt)	DIMENSIONI (mm)											
	Lu	La	H	Lu	La	H	Lu	DI	H	Lu	La	H
25	440	300	300									
33	500	330	300									
50	490	490	300	410	410	440						
60	570	430	400									
100	660	460	500									
140	1070	680	320									
150	650	650	610									
200	820	620	580	880	680	510	800	800	450	640	640	710
250	800	800	610									
300	1010	710	610	680	600	1050	890	890	520	720	720	830
400	1080	840	600	950	950	690						
500	970	700	1050	1150	860	690	1040	1040	690	830	830	1040
740	2600	900	400									
750	1420	940	770	1140	1140	780	970	970	1060			
1000	2600	1200	400	1080	990	1230	1420	1420	690			
1500	1980	1220	810									
2000	2130	1300	950									
2400	2100	1610	800									

Lu=lunghezza La=larghezza H=altezza

Corredo a richiesta.

VIPA TRIANGOLARI

CAPACITÀ (lt)	DIMENSIONI (mm)			
	Dimensioni di base			
	Bmag	Bmin	Bh	H
300	1030	800	650	1030
500	1330	1010	790	1030

Bmag=lato maggiore Bmin=lati minori Bh=altezza H=altezza

Corredo a richiesta.



VIPA - Vaschette igieniche per alimenti



VIPA TRIANGOLARI

CONTENITORI CILINDRICI VERTICALI a fondo piatto

CAPACITÀ (lt)	DIMENSIONI (mm)					
	DE	H	Hp	DE	H	Hp
200	580	1140	1290	680	810	960
250	680	990	1140			
300	680	1140	1290			
400	780	1140	1290	840	1010	1160
500	840	1210	1360			
600	840	1480	1630			
700	970	1210	1360			
800	970	1390	1540	1120	1030	1180
1000	970	1720	1870	1120	1330	1480
1500	1120	1920	2070	1280	1480	1630
1700	1280	1650	--			
2000	1280	1940	--			
2500	1500	1750	--			
3000	1500	2070	--			
4000	1500	2690	--	1700	2100	--
5000	1700	2630	--			

DE=diametro esterno H=altezza con coperchio Hp=altezza con coperchio e piedi

Corredo standard: coperchio parapolvere in edistir fino al diametro 1120 mm oltre coperchio in vetroresina; scarico da 3/4"; fino a 500 lt n. 3 raccordi da 1"; da 600 lt a 1500 lt n. 3 raccordi da 1"1/4; da 1700 lt a 5000 lt n. 3 raccordi da 2".



MODELLO SENZA PIEDI



MODELLO CON PIEDI